

カラビナが一ト回回回

安全環の締め忘れ、締めすぎ がありません。

- キーロック式 -

ゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。



開く - 安全環を 90°回すだけで素早く ロックを解除できます。

閉じる - 指を離すと開閉桿が閉じ、 安全環も自動でロックします。

振動による安全環の緩みが無いので 上下どちら向きでも使えます。

アルミ12





変D型





□型






7万·ツァズルー カラビナ 37一ト回回包



仕様·寸法


破壊荷重:製品を試験機に取り付け、ゆっくり引っ張り破壊した時の最大値 許容荷重:種々の使用条件を考慮し、安全に使っていただける弊社推奨値

アルミ12




ħ	1/-	7 1 210 OF	フェン10 本D刊
名	称	アルミ12 O型	アルミ12 変D型
型	式	KA12Am-A	KB12Am-A
材料 (仕上)	本体	アルミ合金 (着色アルマイト)	
	安全環	アルミ合金 (着色アルマイト)	
破壊荷重		1,950 kg	2,500 kg
許容荷重		160 kg	205 kg
質	量	87 g	93 g
入 数		5個	
JANコード		4990870 466005	4990870 466203
単	価		

変D型



名	称	鉄 変D型	ステン 変D型
型式		KB10Am	KB10Am-S
材料 (仕上)	本体	鉄 (ニッケルクロムメッキ)	SUS304 (バレル研磨)
	安全環	アルミ合金 (着色アルマイト)	
破壊荷重		2,900 kg	4,100 kg
許容荷重		240 kg	340 kg
質	量	171 g	174 g
入 数 5個		個	
JANコード		4990870 406605	4990870 416604
単	価		

〇型



名	称	鉄 O型	ステン O型
型	式	KA10Am	KA10Am-S
材料 (仕上)	本体	鉄	SUS304
		(ニッケルクロムメッキ)	(バレル研磨)
	安全環	アルミ合金	
		(着色アルマイト)	
破壊荷重		1,850 kg	2,800 kg
許容荷重		150 kg	230 kg
質	量	169 g	172 g
入	数	5個	
JANコード		4990870 406001	4990870 416000
単	価		

日本製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12306

株式会社伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 https://www.ito123.com

総合カタログはホームページよりご請求ください。

販売店