



連結用フック

Bリンク[®]

使いやすさを考えた広い開口部
リンクバネは SUS304 を使用

注意

- ・ 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- ・ 長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ・ ばねの動きが悪くなったら軸部に油をさしてください。
- ・ 身体の確保には使用しないでください。

鉄




※写真は8ミリを使用

ステン




※写真は8ミリを使用

鉄 — クロメートメッキ —



名称	型式	d	A	B	r	D	許容荷重 kg	質量 g	JANコード	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
鉄 6ミリ	HJ-6B	6	30	58	4.5	10	13	26	4990870 460607	20個	20個×10
鉄 8ミリ	HJ-8B	8	40	74	6	14	30	58	4990870 460805	20個	20個×10
鉄 10ミリ	HJ-10B	10	50	93	8	17	40	118	4990870 461000	10個	10個×10

ステン — SUS304 パレル研磨 —



名称	型式	d	A	B	r	D	許容荷重 kg	質量 g	JANコード	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
ステン 6ミリ	HJ-6BS	6	30	58	4.5	10	20	26	4990870 470606	20個	20個×10
ステン 8ミリ	HJ-8BS	8	40	74	6	14	45	58	4990870 470804	20個	20個×10
ステン 10ミリ	HJ-10BS	10	50	93	8	17	55	118	4990870 471009	10個	10個×10

日本製

日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。
日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。

※ Bリンクは当社の登録商標です。
※ このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12412