



連結用フック

Bリンク®

使いやすさを考えた広い開口部
リンクバネはSUS304を使用

注意

- ・損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- ・長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ・ばねの動きが悪くなったら軸部に油をさしてください。
- ・身体の確保には使用しないでください。

鉄




※写真は8ミリを使用

ステン




※写真は8ミリを使用

鉄 一クロメートメッキ



名称	型式	d	A	B	r	D	許容荷重 kg	質量 g	JANコード	小箱入数 (出荷単位)	カートン入数
鉄 6ミリ	HJ-6B	6	30	58	4.5	10	13	26	4990870 460607	20個	20個×10
鉄 8ミリ	HJ-8B	8	40	74	6	14	30	58	4990870 460805	20個	20個×10
鉄 10ミリ	HJ-10B	10	50	93	8	17	40	118	4990870 461000	10個	10個×10

ステン — SUS304 バレル研磨 —



名称	型式	d	A	B	r	D	許容荷重 kg	質量 g	JANコード	小箱入数 (出荷単位)	カートン入数
ステン 6ミリ	HJ-6BS	6	30	58	4.5	10	20	26	4990870 470606	20個	20個×10
ステン 8ミリ	HJ-8BS	8	40	74	6	14	45	58	4990870 470804	20個	20個×10
ステン 10ミリ	HJ-10BS	10	50	93	8	17	55	118	4990870 471009	10個	10個×10

日本製

※ Bリンクは当社の登録商標です。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2412