



連結用フック

# Cリンク®

使いやすさを考えた広い開口部  
リンクバネは SUS304 を使用

**注意** 身体への確保には使用しないでください

鉄



※写真は8ミリを使用

ステン



※写真は8ミリを使用

バーコード付袋入仕様も販売中


鉄



ステン




鉄 — クロメートメッキ —



名称	型式	d	A	B	D	許容荷重 kg	質量 g	JAN コード	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
鉄 4ミリ	HJ-4	4	16	38	5	8	7.5	4990870 440418	20 個	20 個 ×10
鉄 5ミリ	HJ-5	5	25	50	8.5	11	16	4990870 440517		
鉄 6ミリ	HJ-6	6	32	62	12	13	30	4990870 440012		
鉄 7ミリ	HJ-7	7	35	66	13	20	41	4990870 440708		
鉄 8ミリ	HJ-8	8	38	71	14	30	60	4990870 440111	10 個	10 個 ×10
鉄 9ミリ	HJ-9	9	41	75	15	40	76	4990870 440906		
鉄 10ミリ	HJ-10	10	44	80	14	50	105	4990870 440210		
鉄 12ミリ	HJ-12	12	60	110	20	60	205	4990870 440319		
鉄 14ミリ	HJ-14	14	68	130	30	80	318	4990870 440142	5 個	5 個 ×4
鉄 16ミリ	HJ-16	16	76	150	34	120	482	4990870 440616		

ステン — SUS304 バレル研磨 —



名称	型式	d	A	B	D	許容荷重 kg	質量 g	JAN コード	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
ステン 4ミリ	HJ-4S	4	16	38	5	8	7.5	4990870 441415	20 個	20 個 ×10
ステン 5ミリ	HJ-5S	5	25	50	8.5	11	16	4990870 441514		
ステン 6ミリ	HJ-6S	6	32	62	12	13	30	4990870 441019		
ステン 7ミリ	HJ-7S	7	35	66	13	20	41	4990870 441705		
ステン 8ミリ	HJ-8S	8	38	71	14	30	60	4990870 441118	10 個	10 個 ×10
ステン 9ミリ	HJ-9S	9	41	75	15	40	76	4990870 441903		
ステン 10ミリ	HJ-10S	10	44	80	14	50	105	4990870 441217		
ステン 12ミリ	HJ-12S	12	60	110	20	60	205	4990870 441316		
ステン 14ミリ	HJ-14S	14	68	130	30	80	318	4990870 441149	5 個	5 個 ×4
ステン 16ミリ	HJ-16S	16	76	150	34	120	482	4990870 441613		

日本国内専用 Use only in Japan

※ Cリンク は当社の登録商標です。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2412