

# キャスター/ジャッキ & キャスター

## ⚠ 注意

- 安全のため許容荷重の0.8掛け以下で使用してください。  
<JC635を4輪使用した場合>  $200\text{kg} \times 4\text{輪} \times 0.8 = 640\text{kg}$  … 640kg以下が積載可能な荷重となります。
- 移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。車両等での牽引はできません。
- 取り付け後、移動時以外はストッパーを掛けてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では使用できません。  
また、経年変化等により劣化しますので、使用前に点検をしてください。

### キャスター/ジャッキ

仮設工業会認定品

(JC428を除く)



#### 移動式足場に最適

- JC835とJC635のボルトはミヅ付
- ストッパー付
- ゴム車輪

名 称	型式	適用パイプ径	ねじ径×長さ	車輪径	全高	許容荷重 (kg)	質量 (kg)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
キャスター/ジャッキJC835	JC835	ø42.7/ø48.6	35×350	200	597	250	6.9	015203	2本
キャスター/ジャッキJC635	JC635	ø42.7/ø48.6	35×350	150	547	200	5.2	015104	4本
キャスター/ジャッキJC428	JC428	ø34	28×275	100	415	100	2.7	035201	4本

### キャスター

仮設工業会認定品



#### パイプ用のキャスター

- ストッパー付
- ゴム車輪

名 称	型式	適用パイプ径	システム径×長さ	車輪径	全高	許容荷重 (kg)	質量 (kg)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
キャスター	SC635	ø42.7/ø48.6	35×100	150	296	200	3.8	015401	4本

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2501