



キャスタージャッキ&キャスター

注意

- ・安全のため許容荷重の0.8掛け以下で使用してください。
 <JC635を4輪使用した場合> $200\text{kg} \times 4\text{輪} \times 0.8 = 640\text{kg}$ …640kg以下が積載可能な荷重となります。
- ・移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。車両等での牽引はできません。
- ・取り付け後、移動時以外はストッパーを掛けてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では使用できません。また、経年変化等により劣化しますので、使用前に点検をしてください。

キャスタージャッキ

仮設工業会認定品

(JC428を除く)

JC835

JC635

JC428



移動式足場に最適

- ・JC835 と JC635 のボルトはミゾ付
- ・ストッパー付
- ・ゴム車輪

名称	型式	適用パイプ径	ねじ径×長さ	車輪径	全高	許容荷重 (kg)	質量 (kg)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
キャスタージャッキJC835	JC835	φ42.7/φ48.6	35×350	200	597	250	6.9	015203	2本
キャスタージャッキJC635	JC635	φ42.7/φ48.6	35×350	150	547	200	5.2	015104	4本
キャスタージャッキJC428	JC428	φ34	28×275	100	415	100	2.7	035201	4本

キャスター

仮設工業会認定品



パイプ用のキャスター

- ・ストッパー付
- ・ゴム車輪

名称	型式	適用パイプ径	ステム径×長さ	車輪径	全高	許容荷重 (kg)	質量 (kg)	JANコード 4990870	カートン入数 (出荷単位)
キャスター	SC635	φ42.7/φ48.6	35×100	150	296	200	3.8	015401	4本

日本国外で使用される場合はお客様の責任のもとでご使用ください。
 日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2501